



### Productos 100% Sintéticos

- Serie DSL®
- Serie SH®
- Lubricant Coolant
- Supra Coolant®
- Supra-32
- AU-46
- Serie Grado Alimenticio
- SH® Turbine Oils

### Semi-Sintético

- Serie PS

### Mezcla Sintética

- Serie TM

### Lubricantes Sintéticos adicionales para otras aplicaciones

Compresores de Aire,  
Gas & Refrigeración  
Herramientas Neumáticas  
Bombas de Vacío  
Turbinas  
Sopladores  
Cadenas de Hornos  
Fluidos de Enfriamiento  
Fluidos de Barrera



**ISO 9001: 2000 & 14001**  
**Registrado**

## Lubricantes para Compresores

# Lubricantes Ultima

## 100% SINTÉTICO

### Beneficios de los productos de la Serie Ultima

- Fabricados con bases que permiten mejoras a la resistencia oxidativa y la limpia operación del compresor.
- Disponibles en dos viscosidades: ISO VG 46 y 68
- Mejor conductividad térmica para reducir la temperatura de operación
- Reducen el consumo de energía a través de su bajo coeficiente de fricción
- Excelente estabilidad térmica a alta temperatura
- Máxima protección contra el esfuerzo mecánico
- Reducen el desgaste metálico a través de una mejor película lubricante
- Protegen contra la acción cortante y pérdida de viscosidad bajo carga pesada y estrés
- Eliminan depósitos de barniz, lacas, lodos y carbón
- Periodos de cambio de más de 12.000 horas bajo condiciones de operación normales

### Los lubricantes Ultima se recomiendan para su uso en las siguientes aplicaciones:

- Diseñados para compresores de aire tipo tornillo rotativo lubricados por inundación de aceite y que trabajan bajo extrema presión (>150 psig) y temperatura de (>255°F).

### Compatibilidad con Materiales

Summit Ultima es compatible con todas las bases de lubricantes de todos los fabricantes (O.E.M.), con la excepción de la base silicona.

Summit Industrial Products es reconocido como un líder en la industria de la tecnología para lubricación industrial. Summit es una subsidiaria de Klüber Lubrication, quien es un líder mundial en la fabricación de productos especializados y de alto rendimiento como grasas, aceites, engrudos y revestimientos.

P.O. Box 131359 • Tyler, TX 75713  
Tel. 1-903-534-8021 • Fax 1-903-534-3753  
[www.klsummit.com](http://www.klsummit.com)

Miembro del Grupo Klüber



# Datos del Producto

NOTE: The information in this publication is the result of careful testing in our laboratories, complemented by selected literature. It does not in any way constitute a guarantee, nor does it serve as a license to operate any patent. Due to widely varying conditions of product use, which are beyond our control, it is strongly recommended that the product be tested for suitability. Product typical properties are current as of May 13, 2002.



## LUBRICANTE SINTETICO PARA COMPRESOR DE AIRE

# ULTIMA

*Summit Ultima es un lubricante de alto desempeño formulado especialmente para rebasar en su superioridad otros aceites sintéticos para compresores tipo tornillo rotativo de cualquier fabricante (OEM). Ultima utiliza bases 100 % sintéticos, es una combinación única e ideal que permite mejoramientos destacados en la resistencia oxidativa y en la reducción de lacas y lodos. Summit Ultima es compatible con todo tipo de elastómeros, pinturas y plásticos.*

## Propiedades Físicas

PRODUCTS	Ultima	Ultima 68
Grado ISO	46	68
Viscosidad		
@ 40°C, cSt	50	63.2
@ 100°C, cSt	7.35	9.28
@ 100°F, SUS	257	325
@ 210°F, SUS	50.9	57.5
Indice de Viscosidad	108	126
Gravedad Específica	0.921	0.920
Punto de Inflamación, °C	254	254
Punto de Fluidez, °C	-45	-45
RPVOT, Minutos	3600	3600